

MINERGIE®-Module mit U-Wert ≤ 0,15 W/m²K

- für Bauteile "Neubauten" aller Bauten ausser Industrie und Lager











Total zertifizierte
Wärmedämmkonstruktionen Wand/Dach




103








Stand: 01.10.2013








Dach/SD = Steildach, Dach/FD = Flachdach, Wand = Wand




Datum	Typ	Logo	Firma	Produkt	Skizze
19.10.09	Dach/SD		Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (12-300) für Steildächer mit Übersparren-dämmung mit 140 + 120 mm ISOVER ISOTHERM GD ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) zweilagig zwischen Lattung verlegt (Holzanteil 5% und 9%),	
11.11.09	Dach/SD	 Schweizer Holzfaserplatten. Baustoffe der Natur. Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Telefon (026) 426 35 75 Telefax (026) 426 35 45 info@pavatex.ch www.pavatex.ch	Wärmedämmkonstruktion (Dachmodul 01) für Steildächer mit 200 mm PAVAFLEX ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) zwischen Sparren (Holzanteil 15%) verlegt und 100 mm PAVATHERM-PLUS+ ($\lambda_D \leq 0,043$ W/mK) als Unterdach, Konterlattung/Unterlüftung und Dacheindeckung	
11.11.09	Dach/SD	 Schweizer Holzfaserplatten. Baustoffe der Natur. Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Telefon (026) 426 35 75 Telefax (026) 426 35 45 info@pavatex.ch www.pavatex.ch	Wärmedämmkonstruktion (Dachmodul 03) für Steildächer mit 220 mm Isofloc ($\lambda_D \leq 0,039$ W/mK) zwischen Sparren (Holzanteil 15%) eingebracht und 80 mm PAVATHERM-PLUS+ ($\lambda_D \leq 0,043$ W/mK) als Unterdach, Konterlattung/Unterlüftung und Dacheindeckung	
11.11.09	Dach/SD	 Schweizer Holzfaserplatten. Baustoffe der Natur. Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Telefon (026) 426 35 75 Telefax (026) 426 35 45 info@pavatex.ch www.pavatex.ch	Wärmedämmkonstruktion (Dachmodul 04) für Steildächer mit Aufsparrendämmung mit 120 + 140 mm PAVATHERM ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) zweilagig verlegt und PAVATEX-Abdeckbahn rot Plus als Abdeckbahn, Konterlattung / Unterlüftung und Dacheindeckung	
11.11.09	Wand	 Schweizer Holzfaserplatten. Baustoffe der Natur. Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Telefon (026) 426 35 75 Telefax (026) 426 35 45 info@pavatex.ch www.pavatex.ch	Wärmedämmkonstruktion (Wandmodul 01) für Aussen-wände in Tafelbauweise mit 120 mm PAVATHERM ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) + 120 mm PAVATHERM-PLUS+ ($\lambda_D \leq 0,043$ W/mK), auf 87 mm Massivholzwand befestigt mit Hinterlüftung und Fassaden-bekleidung	
11.11.09	Wand	 Schweizer Holzfaserplatten. Baustoffe der Natur. Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.	PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Telefon (026) 426 35 75 Telefax (026) 426 35 45 info@pavatex.ch www.pavatex.ch	Wärmedämmkonstruktion (Wandmodul 02) für Aussen-wände in Holzrahmenbau mit 60 mm PAVATEX DIFFUTHERM ($\lambda_D \leq 0,043$ W/mK) verputzt und 220 mm PAVAFLEX ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 9,6%)	
24.11.09	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@sto.eu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einstein-mauerwerk mit 230 mm Sto-EPS 15 SE 038 ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	










24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einstein-mauerwerk mit 190 mm Sto-EPS Lambda Light ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einstein-mauerwerk mit 180 mm Sto-EPS Lambda Plus ($\lambda_D \leq 0,030$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq$ 0,44 W/mK) verputzt	
24.11.09	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einschalen-mauerwerk mit 240 mm Sto-EPS 15 SE 038 ($\lambda_D \leq$ 0,038 W/mK) auf 15 cm Stahlbeton verputzt	
24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einschalen-mauerwerk mit 200 mm Sto-EPS Lambda Light ($\lambda_D \leq$ 0,032 W/mK) auf 15 cm Stahlbeton verputzt	
24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einschalen-mauerwerk mit 190 mm Sto-EPS Lambda Plus ($\lambda_D \leq$ 0,030 W/mK) auf 15 cm Stahlbeton verputzt	
24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einstein-mauerwerk mit 240 mm Sto-Steinwollplatte DP ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
24.11.09 02.08.10	Wand		Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einschalen-mauerwerk mit 240 mm Sto-Steinwollplatte DP ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) auf 15 cm Stahlbeton verputzt	
23.12.09	Wand		Morandi Frères SA Case postale 12 1562 Corcelles-près-Payerne Telefon 026 662 55 10 Telefax 026 662 55 19 commercial@morandi.ch www.morandi.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Einsteinmauer-werk mit 140 mm EPS ($\lambda_D \leq 0,031$ W/mK) verputzt auf 200 mm Ambiotherm AT20 L REC ($\lambda_D \leq 0,11$ W/mK)	
23.12.09	Dach/FD		Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Flachdächer mit mindestens 170 mm BauderPIR M / MF / T / KOMPAKT mit $\lambda_D \leq 0,026$ W/mK auf variabler Unterkonstruktion	











23.12.09	Dach/FD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Flachdächer mit mindestens 150 mm BauderPIR FA / FA-TE mit $\lambda_D \leq 0,023$ W/mK auf variabler Unterkonstruktion	
23.12.09	Dach/SD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit Aufsparren-dämmung mit mindestens 180 mm BauderPIR SDS / NF mit $\lambda_D \leq 0,026$ W/mK auf variabler Unterkonstruktion	
23.12.09	Dach/SD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit Aufsparren-dämmung mit mindestens 160 mm BauderPIR PLUS / SF mit $\lambda_D \leq 0,023$ W/mK auf variabler Unterkonstruktion	
23.12.09	Dach/SD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit Aufsparren-dämmung und erhöhter Schallschutzanforderung mit mindestens 180 mm BauderPIR SWE (Kombinationselement aus 140 mm BauderPIR $\lambda_D \leq 0.023$ W/mK und 40 mm Mineralfaser $\lambda_D \leq 0.035$ W/mK) auf variabler Unterkonstruktion	
23.12.09	Dach/SD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit kombinierter Auf- und Zwischensparrendämmung mit mindestens 100 mm BauderPIR SDS mit $\lambda_D \leq 0,027$ W/mK. Das Bauder Steildach-System mit einer Unterkonstruktion von mindestens 140 mm Mineralwollplatte mit $\lambda_D \leq 0,040$ W/mK zwischen Sparren (mit Holzanteil 18%), 25 mm Luftschicht/Lattung und 13 mm Gipsfaserplatte	
23.12.09	Dach/SD	BAUDER	Paul Bauder AG Alte Zugerstrasse 16 6403 Küssnacht a/Rigi Telefon 041 854 15 60 Telefax 041 854 15 69 info@ch.bauder.net www.ch.bauder.net	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit Aufsparren-dämmung ohne Verlegehilfe mit 50 mm BauderPIR TP-Kombi mit $\lambda_D \leq 0,023$ W/mK und mindestens 100 mm BauderPIR PLUS / SF mit $\lambda_D \leq 0,023$ W/mK direkt auf den Sparren	
16.02.10	Dach/SD	ISOVER	Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (11-220) für Steildächer mit 180 mm ISOVER SPARRENPLATTE 032 PR ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) zwischen Sparren (Holzanteil 15,4%) und 60 mm ISOVER ISOTWIN ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) unter Sparren (Holzanteil 9,2%) verlegt	
16.02.10	Wand	ISOVER	Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (21-100) für Aussenwände mit 200 mm ISOVER PHOENIX 032 ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK), Hinterlüftung und Fassadenbekleidung	








16.02.10	Wand	ISOVER	Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (22-200) für Aussenwände mit Zweischalenmauerwerk mit 200 mm ISOVER PB M 032 ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) zwischen 12,5 und 15 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK), beidseitig verputzt	
16.02.10	Wand	ISOVER	Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (24-100) für Aussenwände in Holzrahmenbau mit 120 mm ISOVER SPARRENPLATTE 032 PR ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 9,6%) + 120 mm ISOVER ISOPONTE 032 ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK), Hinterlüftung und Fassadenbekleidung	
16.02.10	Wand	ISOVER	Saint-Gobain Isover SA Postfach 11 Route de Payerne 3 1524 Lucens Telefon 021/906 01 11 Telefax 021/906 02 05 info.isoverch@saint-gobain.com www.isover.ch	Wärmedämmkonstruktion (24-210) für Aussenwände in Holzrahmenbau mit 180 mm ISOVER SPARRENPLATTE 032 PR ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 9,6%) + 40 mm ISOVER ISOTWIN ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) (Holzanteil 9,2%), Hinterlüftung und Fassadenbekleidung	
26.03.10	Wand	WeberHaus Die Zukunft bauen	WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx (Germany) Telefon +49 / 7853 / 83-326 Telefax +49 / 7853 / 83-7326 info@weberhaus.de www.weberhaus.de	Wärmedämmkonstruktion ÖvoNatur für „Aussenwände mit Wärmedämmverbundsystem“ mit mindestens 100 mm Holzweich-faserplatte ($\lambda_R \leq 0,042$ W/mK) verputzt, mindestens 160 mm Mineralwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 11,2%), mit 16 mm Holzwerk-stoffplatte P4 (V20/E1) und 9.5 mm Gipskartonplatte Typ A (GKB)	
26.03.10	Wand	WeberHaus Die Zukunft bauen	WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx (Germany) Telefon +49 / 7853 / 83-326 Telefax +49 / 7853 / 83-7326 info@weberhaus.de www.weberhaus.de	Wärmedämmkonstruktion ÖvoNatur für „Aussenwände mit hinterlüfteter Holzschalung“ mit mindestens 100 mm Holzweich-faserplatte $\lambda_R \leq 0,042$ W/mK) verputzt, mindestens 160 mm Mineralwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 11,2%), mit 16 mm Holzwerk-stoffplatte P4 (V20/E1) und 9.5 mm Gipskartonplatte Typ A (GKB)	
26.03.10	Wand	WeberHaus Die Zukunft bauen	WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx (Germany) Telefon +49 / 7853 / 83-326 Telefax +49 / 7853 / 83-7326 info@weberhaus.de www.weberhaus.de	Wärmedämmkonstruktion ÖvoNatur für „Aussenwände mit hinterlüfteter Vormauerung“ mit mindestens 100 mm Holzweich-faserplatte ($\lambda_R \leq 0,042$ W/mK) verputzt, mindestens 160 mm Mineralwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) zwischen Ständern (Holzanteil 11,2%), mit 16 mm Holzwerk-stoffplatte P4 (V20/E1) und 9.5 mm Gipskartonplatte Typ A (GKB)	
26.03.10	Dach/SD	WeberHaus Die Zukunft bauen	WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx (Germany) Telefon +49 / 7853 / 83-326 Telefax +49 / 7853 / 83-7326 info@weberhaus.de www.weberhaus.de	Wärmedämmkonstruktion ÖvoNatur für Steildächer mit mindestens 240 mm Mineralwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) zwischen Sparren (max. Holzanteil 13,2%) verlegt und 35 mm Holzweich-faserplatte ($\lambda_R \leq 0,042$ W/mK), Unterdach, Konterlattung / Unterlüftung und Dacheindeckung	









06.04.10	Wand	 Stüssi AG 8108 Dällikon ZH	Stüssi Betonvorfabrikation AG Morgentalstrasse 2 8108 Dällikon Telefon 044/847 29 40 Telefax 044/847 29 59 info@stuessi-ag.ch www.stuessi-sg.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Betonsandwich-Element SUPRATON mit Kerndämmung mit 160 mm Swispor PUR Alu ($\lambda_D \leq 0,024$ W/mK) und 2 x 10 mm Gopor PS 20 SE ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) zwischen 7cm Aussenschale und 12cm innere Tragwand in Beton, Befestigung 1 Anker/m ² (Wärmeverlust 0,015 W/K), 10 mm Innenputz , Gesamtwandstärke 38 cm	
06.04.10	Wand	 Stüssi AG 8108 Dällikon ZH	Stüssi Betonvorfabrikation AG Morgentalstrasse 2 8108 Dällikon Telefon 044/847 29 40 Telefax 044/847 29 59 info@stuessi-ag.ch www.stuessi-sg.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Betonsandwich-Element SUPRATON mit Kerndämmung mit 280 mm Swispor PUR Alu ($\lambda_D \leq 0,024$ W/mK) und 2 x 10 mm Gopor PS 20 SE ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) zwischen 7cm Aussenschale und 12cm innere Tragwand in Beton, Befestigung 1 Anker/m ² (Wärmeverlust 0,015 W/K), 10 mm Innenputz , Gesamtwandstärke 50 cm	
02.08.10	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit StoVerotec (Vorgehängte, hinterlüftete Fassade) Alu- Holz-UK System RSD mit Distanzschraube mit 200 mm SwisporLamda Vento Premium ($\lambda_D \leq 0,029$ W/mK) auf 18 cm Stahlbeton verputzt	
02.08.10	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit StoVerotec (Vorgehängte, hinterlüftete Fassade) Alu- Holz-UK System RSD mit Distanzschraube mit 200 mm Swispor Lamda Vento Premium ($\lambda_D \leq 0,029$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
02.08.10	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit StoVerotec (Vorgehängte, hinterlüftete Fassade) Wärmebrückenfreie UK System WDK Phoenix mit 220 mm Isover PHOENIX 032 ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) auf 18 cm Stahlbeton verputzt	
02.08.10	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit StoVerotec (Vorgehängte, hinterlüftete Fassade) Wärmebrückenfreie UK System WDK Phoenix mit 200 mm Isover PHOENIX 032 ($\lambda_D \leq 0,032$ W/mK) auf 17,5 cm Modulback- stein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
17.08.10	Wand	 MISAPOR B E T O N	MISAPOR Beton AG Löserstrasse 2 CH-7302 Landquart Telefon 081 300 08 07 Telefax 081 300 08 09 info@misapor-beton.ch www.misapor-beton.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit MisaporBeton KDS (Kerndämmung), 16 cm MisaporBeton ($\lambda \leq$ 0,270 W/mK) innere Scheibe, mit 160 mm Swispor Lamda Vento Premium ($\lambda_D \leq$ 0,029 W/mK) Kerndämmung und 12 cm MisaporBeton ($\lambda \leq 0,270$ W/mK) äussere Scheibe	MISAPORBETON KDS 









29.03.11	Wand	 LEHNER	Lehner Holzbau GmbH Konstantin-Fehrenbach Str. 34 D-79848 Bonndorf-Wellendingen Telefon 0049 7703-933650 post@lehner.com www.lehner-holzhaus.de / www.lehner.com	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit 40 + 200 mm HOMATHERM holzFlex standard 40 ($\lambda \leq 0,046$ W/mK) und 60 mm GUTEX Thermowall 80 WDVS ($\lambda \leq 0,042$ W/mK)	
29.03.11	Dach	 LEHNER	Lehner Holzbau GmbH Konstantin-Fehrenbach Str. 34 D-79848 Bonndorf-Wellendingen Telefon 0049 7703-933650 post@lehner.com www.lehner-holzhaus.de / www.lehner.com	Wärmedämmkonstruktion für Steildächer mit 300 mm GUTEX Thermosave-wd ($\lambda \leq 0,040$ W/mK)	
10.10.11	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Kompaktfassade mit 160 mm Sto-PIR Top023 ($\lambda_D \leq 0,023$ W/mK), auf 15 cm Stahlbeton ($\lambda \leq 2,30$ W/mK) verputzt	
10.10.11	Wand	 sto	Sto AG Suedstrasse 14 8172 Niederglatt Telefon 044 851 53 53 Telefax 044 851 53 00 sto.ch@stoeu.com www.stoag.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit Kompaktfassade mit 140 mm Sto-PIR Top023 ($\lambda_D \leq 0,023$ W/mK), auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
06.12.11	Wand	 Lumar	LUMAR IG d.o.o Limbuska cesta 32a 2000 Maribor SLOWENIEN Telefon ++386 2/ 421 67 61 Telefax ++386 2/ 421 67 57 info@lumar.si www.lumar.si	Aussenwand LUMAR Prestige Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit 100 mm Steinwolle Knauf FPPL ($\lambda_D \leq 0,040$ W/mK), 160 mm Steinwolle Knauf DP-3 ($\lambda_D \leq 0,039$ W/mK) zwischen Holzständer und 60 mm Glaswolle Knauf Classic 040 ($\lambda_D \leq 0,040$ W/mK) zwischen Lattung	
06.12.11	Wand	 Lumar	LUMAR IG d.o.o Limbuska cesta 32a 2000 Maribor SLOWENIEN Telefon ++386 2/ 421 67 61 Telefax ++386 2/ 421 67 57 info@lumar.si www.lumar.si	Aussenwand LUMAR Pasiv Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände mit 60 mm Holzfaserplatten Inthermo Exterior Solid ($\lambda_D \leq 0,051$ W/mK), 360 mm Zellulose Isocel trendisol ($\lambda_D \leq 0,039$ W/mK) zwischen Holzkonstruktion (I-Träger)	
06.12.11	Dach	 Lumar	LUMAR IG d.o.o Limbuska cesta 32a 2000 Maribor SLOWENIEN Telefon ++386 2/ 421 67 61 Telefax ++386 2/ 421 67 57 info@lumar.si www.lumar.si	Dachkonstruktion LUMAR Prestige Wärmedämmkonstruktion für Dachkonstruktionen mit 300 mm Glaswolle Knauf Classic 040 ($\lambda \leq 0,040$ W/mK), zwischen Dachbinder (Untergurt)	
06.12.11	Dach	 Lumar	LUMAR IG d.o.o Limbuska cesta 32a 2000 Maribor SLOWENIEN Telefon ++386 2/ 421 67 61 Telefax ++386 2/ 421 67 57 info@lumar.si www.lumar.si	Dachkonstruktion LUMAR Prestige Wärmedämmkonstruktion für Dachkonstruktionen mit 400 mm Zellulose Isocel trendisol ($\lambda_D \leq 0,039$ W/mK) zwischen Dachbinder (Untergurt)	




10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B120</u> Bekleidung hinterlüftet, Dämmung zwischen Lattung, zweilagig, mit 2x 120 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq$ 0,44 W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B125</u> Bekleidung hinterlüftet, Montage mit Distanzschrauben und Winkelprofilen, 240 mm Flumroc Dämmplatte DUO ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq$ 0,44 W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B130</u> Bekleidung hinterlüftet, Montage mit Distanzschrauben zweilagig, mit 200 mm Flumroc Dämmplatte DUO ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und 60 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B135</u> Bekleidung hinterlüftet, mit wärmebrückenarmer Befestigung, mit 220 mm Flumroc Dämmplatte DUO ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton ($\lambda \leq 2,3$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B155</u> Verputzte Aussenwärmedämmung, mit 220 mm Flumroc Dämmplatte COMPACT ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) auf 17,5 cm Modulbackstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B160</u> Verputzte Aussenwärmedämmung, mit 220 mm Flumroc Dämmplatte COMPACT ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) auf 17,5 cm Porenbeton ($\lambda \leq$ 0,16 W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B205</u> Zweischalenmauerwerk, äussere Schale 12,5 cm Backstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK), mit 220 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK) auf 15,0 cm Tragwand Backstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B210</u> Zweischalenmauerwerk, äussere Schale 12,0 cm Zementstein ($\lambda \leq 1,1$ W/mK), mit 220 mm Flumroc Dämmplatte 1 BCB ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK) auf 15,0 cm Tragwand Backstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B215</u> Zweischalenmauerwerk, äussere Schale 12,0 cm Sichtbackstein ($\lambda \leq 0,52$ W/mK), mit 220 mm Flumroc Dämmplatte DUO (λ_D $\leq 0,034$ W/mK) auf 15,0 cm Tragwand Backstein ($\lambda \leq 0,44$ W/mK) verputzt	


10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B310</u> Holzelementbau, mit einlagig 280 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B315</u> Holzelementbau, mit 80 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 180 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B320</u> Holzelementbau, mit 50 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK), 180 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 50 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B325</u> Holztafelbau, mit 120 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und 100 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B330</u> Holztafelbau, mit 240 mm Flumroc Dämmplatte COMPACT ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B335</u> Holzelementbau, mit 160 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 80 mm Flumroc Dämmplatte COMPACT ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) verputzt	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B340</u> Blockholzplatte, mit 200 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 60 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B345</u> Holzelementbau, Montage mit Distanzschraube, mit 60 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 120 mm Flumroc Dämmplatte SOLO ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK) und 80 mm Flumroc Dämmplatte DUO ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidung	
10.02.12	Wand		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände Konstruktion <u>B360</u> Blockwand, mit 120 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und 120 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq 0,034$ W/mK) und hinterlüfteter Fassadenbekleidungs	

10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C105</u> , Dämmung zwischen und unter den Sparen, zweifach belüftet, mit 120 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq$ 0,034 W/mK) und 160 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK), Hinterlüftung, Schalung/Unterdach	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C110</u> , Dämmung zwischen und unter den Sparen, Plattenunterdach, mit 80 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq$ 0,034 W/mK) und 180 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK), Unterdach	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C115</u> , Dämmung zwischen und unter den Sparen, Dampfbremse zwischen Dämmung, mit 80 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq$ 0,034 W/mK) und 180 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK), Unterdach	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C120</u> , Dämmung zwischen und unter den Sparen, Unterdachbahn, mit 100 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq$ 0,034 W/mK) und 180 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK), Unterdach dampfdurchlässig	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C130</u> , Elementbau mit Zusatzdämmung, mit 40 mm Flumroc Dämmplatte 3 ($\lambda_D \leq$ 0,034 W/mK) und 240 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK), DWD-Platte, Unterdach dampfdurchlässig	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C155</u> , Dämmung über Sparen, mit 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) und 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK), Unterdach dampfdurchlässig	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C160</u> , Dämmung über Sparen, mit 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) und 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK), mit Plattenunterdach	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C210</u> , Dämmung über Sparen, mit 200 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) und 60 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK), zwischen Lattung und Plattenunterdach	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C255</u> , Dämmung über Tragwerk, mit 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK) und 120 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq$ 0,035 W/mK), zwischen Lattung	

10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Dach Konstruktion <u>C305</u> , Dämmung zwischen Profilblech für beheizte Hallen, mit 140 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK) und 120 mm Flumroc Dämmplatte PARA ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK), zwischen Lattung	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D105</u> Dämmung und Abdichtung mit oder ohne Schutzschicht, mit 260 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) auf 20,0 cm Stahlbeton ($\lambda \leq 2.3$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D115</u> Dämmung und Abdichtung ohne Schutzschicht, mit 240 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA PLUS ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) auf 20,0 cm Stahlbeton ($\lambda \leq 2.3$ W/mK) verputzt	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D155</u> Dämmung und Abdichtung mit oder ohne Schutzschicht, mit 240 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK) auf Holzbalkendecke	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D165</u> durchlüftetes Kaldach, mit 260 mm Flumroc Dämmplatte 1 ($\lambda_D \leq$ 0,036 W/mK) auf 20.0 cm Stahlbeton ($\lambda \leq$ 2.3 W/mK) verputzt	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D170</u> Zwischensparendämmung, mit 200 mm Flumroc Dämmplatte SOLO ($\lambda_D \leq 0,036$ W/mK) und 60 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK)	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D205</u> Profilblech Flachdach, mit 260 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK)	
10.02.12	Dach		Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Telefon 081/ 734 11 11 Telefax 081/ 734 13 83 info@flumroc.ch www.flumroc.ch	Wärmedämmkonstruktion für Flachdach Konstruktion <u>D310</u> Metallfalzdach, mit 120 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq$ 0,038 W/mK) und 200 mm Flumroc Dämmplatte PRIMA ($\lambda_D \leq 0,038$ W/mK)	
15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Verputzte Aussen- wärmedämmung, mit 140 mm Ytong Multipor Mineralewolleplatte ($\lambda_D \leq 0,045$ W/mK) auf 30 cm Ytong Thermobloc 08 ($\lambda_D \leq 0,081$ W/mK) verputzt	

15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Verputzte Aussen- wärmedämmung, mit 160 mm Ytong Multipor Mineraldämmplatte ($\lambda_D \leq 0,045$ W/mK) auf 25 cm Ytong Thermobloc 08 ($\lambda_D \leq 0,081$ W/mK) verputzt	
15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Verputzte Aussen- wärmedämmung, mit 280 mm Ytong Multipor Mineraldämmplatte ($\lambda_D \leq 0,045$ W/mK) auf 15 cm Modulbackstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Verputzte Aussen- wärmedämmung, mit 300 mm Ytong Multipor Mineraldämmplatte ($\lambda_D \leq 0,045$ W/mK) auf 25 cm Stahlbeton (λ 2.30 W/mK) verputzt	
15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Verputzte Aussen- wärmedämmung, mit 240 mm Ytong Multipor Mineraldämmplatte ($\lambda_D \leq 0,045$ W/mK) auf 17.5 cm Ytong P (λ 0,12 W/mK) verputzt	
15.08.12	Wand		Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Telefon 043/ 388 35 35 Telefax 043/ 388 35 88 tec@xella.com www.ytong.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: Einschaliges wärme- dämmendes Massivmauerwerk, mit 500 mm Ytong Thermobloc 08 ($\lambda_D \leq 0,081$ W/mK) mit 20 mm Wärmedämmputz (λ 0,08 W/mK)	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System K Kompaktfassade mit 190 mm GREOTHERM EPS Lamda Light ($\lambda_D \leq 0,031$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System K Kompaktfassade mit 200 mm GREOTHERM EPS Lamda Light ($\lambda_D \leq 0,031$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System K Kompaktfassade mit 180 mm GREOTHERM EPS Lamda Plus ($\lambda_D \leq 0,030$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System K Kompaktfassade mit 190 mm GREOTHERM EPS Lamda Plus ($\lambda_D \leq 0,030$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	

20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System M Kompaktfassade mit 220 mm GREOTHERM Steinwolle Compact ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System M Kompaktfassade mit 220 mm GREOTHERM Steinwolle Compact ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System HF Kompaktfassade mit 250 mm Pavawall Dämmplatte ($\lambda \leq 0,042$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System HF Kompaktfassade mit 260 mm Pavawall Dämmplatte ($\lambda \leq 0,042$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System KD Kompaktfassade mit 190 mm GREOTHERM EPS Lamda Light ($\lambda \leq 0,031$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System KD Kompaktfassade mit 200 mm GREOTHERM EPS Lamda Light ($\lambda \leq 0,031$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System MD Kompaktfassade mit 220 mm GREOTHERM Steinwollplatte Compact ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System MD Kompaktfassade mit 220 mm GREOTHERM Steinwollplatte Compact ($\lambda \leq 0,035$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System HFD Kompaktfassade mit 250 mm Pavawall Dämmplatte ($\lambda \leq 0,042$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	

20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PURAVision System HFD Kompaktfassade mit 260 mm Pavawall Dämmplatte ($\lambda \leq 0,042$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System PIR Top023 Kompaktfassade mit 140 mm GREOTHERM PIR Top023 ($\lambda \leq 0,023$ W/mK) auf 17.5 cm Mauerwerk Backstein (λ 0,44 W/mK) verputzt	
20.09.12	Wand		Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Telefon 043/ 411 77 77 Telefax 043/ 411 77 78 info@greutol.ch www.greutol.ch	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: GREOTHERM System PIR Top023 Kompaktfassade mit 140 mm GREOTHERM PIR Top023 ($\lambda \leq 0,023$ W/mK) auf 20 cm Stahlbeton (λ 2.3 W/mK) verputzt	
14.05.13	Wand		TECHNIWOOD Route de St Félix ZAE Rumilly SUD FR-74150 Rumilly Telefon 0033 450 69 55 50 Telefax 0033 450 10 47 03 info@techniwood.fr www.techniwood.fr	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PR-9R: Plattenkonstruktion PANOBLOC hergestellt aus 9 gekreuzten Lagen, bestehend aus 30 * 100 mm Holzlatten (15.6 % der Konstruktion) und einer Füllung aus Steinwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK, 84.4 % der Konstruktion)	
14.05.13	Wand		TECHNIWOOD Route de St Félix ZAE Rumilly SUD FR-74150 Rumilly Telefon 0033 450 69 55 50 Telefax 0033 450 10 47 03 info@techniwood.fr www.techniwood.fr	Wärmedämmkonstruktion für Aussenwände: PR-11R: Plattenkonstruktion PANOBLOC hergestellt aus 11 gekreuzten Lagen, bestehend aus 30 * 100 mm Holzlatten (15.6 % der Konstruktion) und einer Füllung aus Steinwolle ($\lambda_D \leq 0,035$ W/mK, 84.4 % der Konstruktion)	